









### ELECTROVÁLVULAS NG6 (CETOP 3)


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		
B-NG6-C	ELECTROV.NG6 4/2 -PARALELAS / CRUZADAS	-	
B-NG6-HA	ELECTROV.NG6 4/2 -VENTING	-	
B-NG6-E	ELECTROV.NG6 4/3 -CENTRO CERRADO	-	
B-NG6-G	ELECTROV.NG6 4/3 -PRESIÓN / TANQUE	-	
B-NG6-J	ELECTROV.NG6 4/3 -Centro en "Y"	-	
B-NG6-H	ELECTROV.NG6 4/3 -Centro en "H"	-	

### BOBINAS (Para Electroválvulas NG6) CONECTORES RECTIFICADOS CON LED

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		
B-W220	BOBINA 220 A.C.	-	
B-G12	BOBINA 12V D.C	-	
B-G24	BOBINA 24V D.C	-	
CONRECLED12	CONECTOR RECTIFICADO CON LED 12V DC	-	
CONRECLED24	CONECTOR RECTIFICADO CON LED 12V DC	-	
CONRECLED220	CONECTOR RECTIFICADO CON LED 220V AC	-	

TIPO	DIAGRAMA	VIAS
"HA"		4/2
"C"		4/2
"E"		4/3
"J"		4/3
"G"		4/3
"H"		4/3

### PULSADORES ERGONÓMICOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN		
B-05881	EMPUÑADURA 1 PULSADOR C/MICRO	-	
B-15866	EMPUÑADURA 2 PULSADORES	-	
B-15867	EMPUÑADURA 3 PULSADORES	-	
B-15868	EMPUÑADURA 4 PULSADORES	-	


### PLACAS BASE

REFERENCIA	LIMITADORA	SALIDAS	ESTACIONES	
B-061M	NO	MIXTAS	1	-
B-061I	NO	INFERIORES	1	-
B-061V	SI	MIXTAS	1	-
B-062LV	SI	MIXTAS	2	-
B-063LV	SI	MIXTAS	3	-
B-064LV	SI	MIXTAS	4	-
B-065LV	SI	MIXTAS	5	-







### DESVIADOR 6 VÍAS APILABLE

REFERENCIA	LITROS/MIN	ROSCA	VOLTAJE	
B-DV6-3/8-12	40	3/8	12	-
B-DV6-3/8-24	40	3/8	24	-
B-DV6-1/2-12	60	1/2"	12	-
B-DV6-1/2-24	60	1/2"	24	-



### VÁLVULA 2 VÍAS

REFERENCIA	REPOSO	ROSCA	VOLTAJE	ESQUEMA
AHVEIC/EVH041	CERRADA	3/8	12/24/220	
AHVEIC/EVH051	CERRADA	1/2	12/24/220	
AHVEIC/EVH061	CERRADA	3/4	12/24/220	
EVPOT1901100	ABIERTA	3/8	12/24/220	
AHVEIC/VEDTNC (Doble Obturación)	CERRADA	3/8	12/24/220	



### BLOQUE MONTACARGAS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	
B-PBELEVR38	Válv. 3/8 reg.caudal + limitadora	-

