

## MANGUERAS PVC


### GARDEN - TECNOFLEX



Construcción: Tubo flexible amarillo con espiral rígida de PVC blanco  
Ligera; resistencia al roce  
Uso: trasvase de agua/aspiración pozos, ect....  
Temperaturas: De 0°C a 50 °C

Referencia	Diámetros		Presión	Rollo	
	Ø Interior	Espesor	Trabajo	mt.	
FLX-031019	20	2,5	7 bar	50	-
FLX-031025	25	2,5	7 bar	50	-
FLX-031030	30	2,5	7 bar	50	-
FLX-031035	35	3	7 bar	50	-
FLX-031040	40	3	7 bar	50	-
FLX-031045	45	4	6 bar	50	-
FLX-031050	50	4,3	6 bar	50	-
FLX-031060	60	4,3	5 bar	50	-
FLX-031070	70	4,2	4 bar	50	-
FLX-031075	75	5,2	4 bar	50	-
FLX-031080	80	5,3	4 bar	50	-
FLX-031090	90	5,1	4 bar	30	-
FLX-031100	100	7,4	5 bar	30	-
FLX-031110	110	7,5	5 bar	30	-
FLX-031125	125	8,3	3 bar	30	-


### TECNOFOOD



Construcción: PVC atóxico - refuerzo espiral de acero  
Resistencia al vacío / transparente  
Uso: industria alimentaria  
Temperaturas: De 0°C a 50 °C

Referencia	Diámetros			Rollo	
	Ø Interior	Ø Exterior		mt.	
FLX-034012	12	17		50	-
FLX-034020	20	27		50	-
FLX-034025	25	33		50	-
FLX-034030	30	38		50	-
FLX-034035	35	44		50	-
FLX-034040	40	50		50	-
FLX-034045	45	55		50	-
FLX-034050	50	60		50	-
FLX-034060	60	72		25	-
FLX-034070	70	84		25	-

### MALLAFLEX



Construcción: PVC transparente - refuerzo de hilo de poliéster  
Resistente a productos químicos y gasoil  
Uso: industria en general  
Temperaturas: De 0°C a 50 °C

Referencia	Diámetros			Rollo	
	∅ Interior	Exterior		mt.	
FLX-012006	6	12		50	-
FLX-012008	8	14		50	-
FLX-012010	10	16		50	-
FLX-012012	12	18		50	-
FLX-012015	15	21		50	-
FLX-012020	19	26		50	-
FLX-012025	25	32		50	-
FLX-012032	32	41		50	-

### CRISTAFLEX



Construcción: PVC transparente - sin refuerzo.  
Resistente a productos químicos y gasoil  
Uso: industria en general  
Temperaturas: De 0°C a 50 °C

Referencia	Diámetros		Presión	Rollo	
	∅ Interior	Espesor	Trabajo	mt.	
FLX-260406	4	6		50	-
FLX-260508	5	9		50	-
FLX-260609	6	9		50	-
FLX-260712	7	12		50	-
FLX-260811	8	12		50	-
FLX-261014	10	14		50	-
FLX-261216	12	16		50	-
FLX-261519	15	20		50	-
FLX-262025	20	25		50	-
FLX-262530	25	30		50	-
FLX-263040	30	37		50	-
FLX-264050	40	50		25	-

### INDUFLEX / TECNOFLEX-I



Construcción: PVC con espiral reforzada de PVC - exterior liso  
Resistente a químicos como sosa y al rozamiento  
Uso: transvase y aspiración de líquidos, barros, etc..  
Temperaturas: De 0°C a 50 °C

Referencia	Diámetros		Presión	Rollo	
	∅ Interior	Espesor	Trabajo	mt.	
FLX-057075	75	6,5	7 bar	50	-
FLX-057090	90	6,7	6 bar	30	-
FLX-057100	100	7,4	5,5 bar	30	-
FLX-057125	125	8,3	4 bar	30	-
FLX-057130	150	9	4 bar	30	-

### PLANAFLEX



Construcción: PVC monocapa con inserción textil  
Resistente a fertilizantes, herbicidas, ect..  
Uso: transvase en general  
Temperaturas: De 0°C a 50 °C

Referencia	Diámetros		Presión	Rollo	
	∅ Interior		Trabajo	mt.	
FLX-032040	40		8 bar	100	-
FLX-032045	45		6,5 bar	100	-
FLX-032050	50		8 bar	100	-
FLX-032060	60		8 bar	100	-
FLX-032070	70		8 bar	100	-
FLX-032075	75		8 bar	100	-
FLX-032080	80		8 bar	100	-
FLX-032090	90		8 bar	100	-
FLX-032100	100		8 bar	100	-

### SUPERFLEX



Construcción: Poliuretano 100% (Más resistente a abrasión y roce)  
Por su flexibilidad puede montarse en maquinaria móvil  
Temperaturas: De 0°C a 50 °C

Referencia	Diámetros			Rollo	
	∅ Interior	Espesor		mt.	
FLX-188040	40	0,4		10	-
FLX-188045	45	0,4		10	-
FLX-188050	50	0,4		10	-
FLX-188060	60	0,4		10	-
FLX-188070	70	0,4		10	-
FLX-188075	75	0,4		10	-
FLX-188080	80	0,4		10	-
FLX-188090	90	0,4		10	-
FLX-188100	100	0,4		10	-
FLX-188110	110	0,4		10	-
FLX-188120	120	0,4		10	-
FLX-188125	125	0,4		10	-
FLX-188130	130	0,4		10	-
FLX-188140	140	0,4		10	-
FLX-188150	150	0,4		10	-
FLX-188160	160	0,4		10	-
FLX-188180	180	0,4		10	-
FLX-188200	200	0,4		10	-

**OREGON / TECNOAIR**



Construcción: PVC con espiral de PVC - exterior helicoidal  
Interior liso

Uso: aspiración de humos y gases

Temperaturas: De 0°C a 50 °C

Referencia	Diámetros		Rollo mt.	
	∅ Interior	∅ Exterior		
FLX-9110100030	30	38	50	-
FLX-9110100040	40	48	50	-
FLX-9110100045	45	53	50	-
FLX-9110100050	50	58	50	-
FLX-9110100060	60	68	50	-
FLX-9110100070	70	80	50	-
FLX-9110100075	75	85	50	-
FLX-9110100080	80	90	50	-
FLX-9110100090	90	100	50	-
FLX-9110100100	100	110	30	-
FLX-9110100120	120	130	30	-
FLX-9110100150	150	162	30	-

**TUBO METÁLICO FLEXIBLE ZINCADO PARA ESCAPES**



Temperaturas: De -15 °C a +300 °C

Uso: Gases de combustión; aire frío y caliente; trasvase de granos...

Referencia	Diámetro interior	Rollo	
		mt.	
TUB-74100030	30	10	-
TUB-74100035	35	10	-
TUB-74100040	40	10	-
TUB-74100045	45	10	-
TUB-74100050	50	10	-
TUB-74100055	55	10	-
TUB-74100060	60	10	-
TUB-74100065	65	10	-
TUB-74100070	70	10	-
TUB-74100075	75	10	-
TUB-74100080	80	10	-
TUB-74100085	85	10	-
TUB-74100090	90	10	-
TUB-74100095	95	10	-
TUB-741000100	100	10	-
TUB-741000110	110	10	-
TUB-741000115	115	10	-