

MANGUERAS PVC


GARDEN - TECNOFLEX



Construcción: Tubo flexible amarillo con espiral rígida de PVC blanco
Ligera; resistencia al roce
Uso: trasvase de agua/aspiración pozos, ect....
Temperaturas: De 0°C a 50 °C

Referencia	Diámetros		Presión	Rollo	Precio
	Ø Interior	Espesor	Trabajo	mt.	
FLX-031019	20	2,5	7 bar	50	
FLX-031025	25	2,5	7 bar	50	
FLX-031030	30	2,5	7 bar	50	
FLX-031035	35	3	7 bar	50	
FLX-031040	40	3	7 bar	50	
FLX-031045	45	4	6 bar	50	
FLX-031050	50	4,3	6 bar	50	
FLX-031060	60	4,3	5 bar	50	
FLX-031070	70	4,2	4 bar	50	
FLX-031075	75	5,2	4 bar	50	
FLX-031080	80	5,3	4 bar	50	
FLX-031090	90	5,1	4 bar	30	
FLX-031100	100	7,4	5 bar	30	
FLX-031110	110	7,5	5 bar	30	
FLX-031125	125	8,3	3 bar	30	


TECNOFOOD



Construcción: PVC atóxico - refuerzo espiral de acero
Resistencia al vacío / transparente
Uso: industria alimentaria
Temperaturas: De 0°C a 50 °C

Referencia	Diámetros		Rollo	Precio
	Ø Interior	Ø Exterior		
FLX-034012	12	17	50	
FLX-034020	20	27	50	
FLX-034025	25	33	50	
FLX-034030	30	38	50	
FLX-034035	35	44	50	
FLX-034040	40	50	50	
FLX-034045	45	55	50	
FLX-034050	50	60	50	
FLX-034060	60	72	25	
FLX-034070	70	84	25	

MALLAFLEX



Construcción: PVC transparente - refuerzo de hilo de poliéster
Resistente a productos químicos y gasoil

Uso: industria en general / Temperaturas: 0°C - 50°C

EN DIAMETRO 12mm DISPONIBLE EN COLOR ROJO y AZUL

(Uso en circuitos de refrigeración de moldes)

Referencia	Diámetros		Rollo mt.	Precio
	∅ Interior	Exterior		
FLX-012006	6	12	50	
FLX-012008	8	14	50	
FLX-012010	10	16	50	
FLX-012012	12	18	50	
FLX-012015	15	21	50	
FLX-012020	19	26	50	
FLX-012025	25	32	50	
FLX-012032	32	41	50	

CRISTAFLEX



Construcción: PVC transparente - sin refuerzo.

Resistente a productos químicos y gasoil

Uso: industria en general

Temperaturas: De 0°C a 50 °C

Referencia	Diámetros		Presión	Rollo	Precio
	∅ Interior	Espesor	Trabajo	mt.	
FLX-260406	4	6		50	
FLX-260508	5	9		50	
FLX-260609	6	9		50	
FLX-260712	7	12		50	
FLX-260811	8	12		50	
FLX-261014	10	14		50	
FLX-261216	12	16		50	
FLX-261519	15	20		50	
FLX-262025	20	25		50	
FLX-262530	25	30		50	
FLX-263040	30	37		50	
FLX-264050	40	50		25	

INDUFLEX / TECNOFLEX-I



Construcción: PVC con espiral reforzada de PVC - exterior liso

Resistente a químicos como sosa y al rozamiento

Uso: transvase y aspiración de líquidos, barros, etc..

Temperaturas: De 0°C a 50 °C

Referencia	Diámetros		Presión	Rollo	Precio
	∅ Interior	Espesor	Trabajo	mt.	
FLX-057075	75	6,5	7 bar	50	
FLX-057090	90	6,7	6 bar	30	
FLX-057100	100	7,4	5,5 bar	30	
FLX-057125	125	8,3	4 bar	30	
FLX-057150	150	9	4 bar	30	

PLANAFLEX



Construcción: PVC monocapa con inserción textil
Resistente a fertilizantes, herbicidas, ect..
Uso: transvase en general
Temperaturas: De 0°C a 50 °C

Referencia	Diámetros		Presión	Rollo	Precio
	Ø Interior		Trabajo	mt.	
FLX-032040	40		8 bar	100	
FLX-032045	45		6,5 bar	100	
FLX-032050	50		8 bar	100	
FLX-032060	60		8 bar	100	
FLX-032070	70		8 bar	100	
FLX-032075	75		8 bar	100	
FLX-032080	80		8 bar	100	
FLX-032090	90		8 bar	100	
FLX-032100	100		8 bar	100	

SUPERFLEX



Construcción: Poliuretano 100% (Más resistente a abrasión y roce)
Por su flexibilidad puede montarse en maquinaria móvil
Temperaturas: De 0°C a 50 °C

Referencia	Diámetros			Rollo	Precio
	Ø Interior	Espesor		mt.	
FLX-188040	40	0,4		10	
FLX-188045	45	0,4		10	
FLX-188060	60	0,4		10	
FLX-188063	63	0,4		10	
FLX-188075	75	0,4		10	
FLX-188080	80	0,4		10	
FLX-188090	90	0,4		10	
FLX-188100	100	0,4		10	
FLX-188110	110	0,4		10	
FLX-188120	120	0,4		10	
FLX-188125	125	0,4		10	
FLX-188130	130	0,4		10	
FLX-188140	140	0,4		10	
FLX-188150	150	0,4		10	
FLX-188160	160	0,4		10	
FLX-188180	180	0,4		10	
FLX-188200	200	0,4		10	
FLX-188250	250	0,4		10	

OREGON / TECNOAIR



Construcción: PVC con espiral de PVC - exterior helicoidal
Interior liso

Uso: aspiración de humos y gases

Temperaturas: De 0°C a 50 °C

Referencia	Diámetros		Rollo mt.	Precio
	∅ Interior	∅ Exterior		
FLX-9110100030	30	38	50	
FLX-9110100040	40	48	50	
FLX-9110100045	45	53	50	
FLX-9110100050	50	58	50	
FLX-9110100060	60	68	50	
FLX-9110100070	70	80	50	
FLX-9110100075	75	85	50	
FLX-9110100120	120	130	30	
FLX-9110100150	150	162	30	

TUBO METÁLICO FLEXIBLE ZINCADO PARA ESCAPES



Temperaturas: De -15 °C a +300 °C

Uso: Gases de combustión; aire frío y caliente; trasvase de granos...

Referencia	Diámetro interior	Rollo	Precio
		mt.	
TUB-74100030	30	10	
TUB-74100035	35	10	
TUB-74100040	40	10	
TUB-74100045	45	10	
TUB-74100050	50	10	
TUB-74100055	55	10	
TUB-74100060	60	10	
TUB-74100065	65	10	
TUB-74100070	70	10	
TUB-74100075	75	10	
TUB-74100080	80	10	
TUB-74100085	85	10	
TUB-74100090	90	10	
TUB-74100095	95	10	
TUB-74100100	100	10	
TUB-74100110	110	10	
TUB-74100115	115	10	